

Heissluftgenerator HGG 300 Niro; Ex

Art.-Nr.: 23.309.12

EAN-Code: 4006825512786

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer nicht enthalten.

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Gehäuse aus Nirostablech (3)
- Tragegriff (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz, 38 W |
| - Nennwärmebelastung: | 30 kW |
| - Luftdurchsatz: | 500 m ³ /h |
| - Nennanschlusswert: | 2150 g/h Flüssiggas P |
| - Betriebsdruck: | 1,5 mbar |
| - Gasart: | Propan nach DIN 51622 |
| - Gewicht: | 6,2 kg |
| - Verpackungsmaße: | 460 x 235 x 325 mm |

