



GLWH 1100 Hauswasserwerk

Art.-Nr. 41.732.40

Das Hauswasserwerk GLWH 1100 fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Druck. WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Außerdem ist das Hauswasserwerk mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.

Ausstattung

- Druckschalter
- Manometer
- Wasserablassschraube (1)
- Rückschlagventil (2)
- Integrierter Vorfilter (3)
- Anschluss für Saugschlauch aus Edelstahl (4)
- Große Wassereinfüllöffnung (5)
- Anschluss für Druckschlauch aus Edelstahl (6)
- Tragegriff (7)
- Behälter 19,2 ltr. (8)
- Doppelnippel R1 (9)
- Anschluss für Druckschlauch (10)
- Schlüssel für Vorfilterschraube (11)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Aufnahmeleistung: | 1.100 Watt |
| ■ Fördermenge max.: | 3.600 l/h |
| ■ Fördermenge bei 2 bar: | 2.750 l/h |
| ■ Pumpendruck max.: | 0,45 MPa (4,5 bar) |
| ■ Einschaltdruck ca.: | 0,15 MPa (1,5 bar) |
| ■ Abschaltdruck ca.: | 0,3 MPa (3 bar) |
| ■ Behältervolumen: | 19,2 Liter |
| ■ Druck- und Sauganschluss: | R1 IG |
| ■ Wassertemperatur: | 35°C |
| ■ Gewicht netto: | 17 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 18 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 520 x 330 x 660 mm |
| ■ EAN-Code: | 23205314 |
| ■ VE: | 1 Stück |

Leistungsdaten:

