



Einhell

HEATING

HGG 300 Niro

Heißluftgenerator

Art.-Nr.: 2330910

Ident.-Nr.: 11075

EAN-Code: 4006825237078

Der HGG 300 Niro ist ein sehr leistungsstarker Heißluftgenerator für anspruchsvolle Aufgaben. Das Powerpaket ist ideal zum Beheizen von Baustellen, gut belüfteten Lagerräumen, Garagen oder auch größeren Zelten. Durch den Heizmantel aus verzinktem Stahlblech und das Nirostblech-Gehäuse ist der Heißluftgenerator nicht nur sehr robust, sondern auch vor einer Überhitzung des Gehäuses geschützt. Der Artikel ist für den Gebrauch in DT + AT konzipiert.

Ausstattung

- Gehäuse aus Nirostablech
- Tragegriff
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Piezozündung
- Ein-/ Ausschalter für Lüfter
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Gasschlauch
- Druckregler 1500 mbar
- Gasventilknopf
- Magnetventil
- Netzleitung



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Nennwärmeleistung | 30000 W |
| - Luftvolumenstrom | 500 m³/h |
| - Nennanschlusswert | 2150 g/h |
| - Betriebsdruck max. | 1.5 bar |
| - Gasflasche | 5 kg - 11 kg - Propan Gasflasche |
| - Gastyp | Propan |
| - Leistung (Ventilator) | 38 W |
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Gerätemaße | 44.5 x 21.5 x 33 cm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 4.7 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 6 kg |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 6 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 470 x 230 x 290 mm |
| - Maße Exportkarton | 470 x 230 x 295 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 920 1925 2170 |