

# Tiefbrunnenpumpe

## TBP 1300 Niro

Art.-Nr.: **41.709.41**

EAN-Code: **7807991254992**

VE: **2 Stück**

Die robuste Tiefbrunnenpumpe ist für die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten bestens geeignet. Sie ist auch in der Lage Wasser aus großen Tiefen zu pumpen und aufgrund des mehrstufigen Laufradsystems das Wasser mit hohem Druck weiterzuleiten.

Der eingebaute Motor-Thermoschutz schützt die Pumpe gegen Überlastung.

Die Pumpe ist mit externer Schaltbox und einem 20 m langen Verbindungskabel ausgestattet.

Der vertikale Druckleitungsanschluss mit integriertem Rückschlagventil besteht aus Messing und hat ein 1 1/2"-Innengewinde.

### Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 1.300 Watt
- Fördermenge max.: 5.000 l/h
- Förderhöhe max.: 65 m
- Eintauchtiefe max.: 20 m
- Wassertemperatur max.: 35 °C
- Schlauchanschluss: 1 1/2"IG
- Fremdkörper: Klarwasser
- Netzleitung: 2 m
- Verbindungsleitung: 20 m
- Pumpen-Ø: 102 mm (passend für KG-Rohr DN 100)
- Kunststoffpumpenräder: 10 Stück
- Gewicht netto: 16 kg
- Gewicht brutto: 18 kg
- Verpackungsmaß: 910 x 210 x 210 mm

### Ausstattung:

- Robuster Druckanschluss mit Messingeinsatz und integriertem Rückschlagventil
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl (1)
- Edelstahl-Schmutzsieb (2)
- Externe Schaltbox (3)
- Überlastschalter (4)
- Ein- / Ausschalter (5)
- Betriebsanzeige (6)
- Netzanzeige (7)
- 20 m Ablass-Seil (8)

### Leistungsdiagramm:

