

Die Verwendung spezieller Bauteile beim Luftverdichter ermöglicht den Verzicht einer Ölschmierung. Dadurch ist der Kompressor besonders wartungsarm, da kein Ölstand kontrolliert und kein Öl nachgefüllt werden muss.

Ausstattung

- Transportgriff (1)
- Praktisches Ablagefach in der Gehäuseabdeckung (2)
- Räder für einfachen Transport (3)
- Entwässerungshahn (4)
- Standfuß mit Saugnapffunktion (5)
- Druckregler (6)
- Manometer und Schnellkupplung (7) für geregelten Arbeitsdruck
- Gut zugänglicher Ein- / Ausschalter
- Ansaugfilter
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Ölfrei und dadurch wartungsarm
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels

Technische Daten

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Motorleistung: | 1,1 kW (1,5 PS) S3 25% |
| ■ Ansaugleistung: | 176 l / min |
| ■ Abgabeleistung: | bei 0 bar: 139 l/min
bei 4 bar: 77 l/min
bei 7 bar: 63 l/min |
| ■ Kesselinhalt: | 24 l |
| ■ Drehzahl (Pumpe): | 3.550 min ⁻¹ |
| ■ Betriebsdruck: | max. 8 bar |
| ■ Zylinderzahl: | 1 |
| ■ Gewicht netto: | 15,7 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 17,5 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 570 x 255 x 445 mm |
| ■ VE: | 1 Stück |

