

## Split-Klima-Anlage SPLIT 850 C

Art.-Nr.: 23.651.66

EAN-Code: 4006825534696

VE: 1 Stück

Einraum – Split-Klimaanlage zur Wandinstallation mit den Funktionen: Kühlen und Entfeuchten, Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung.

**Komplett mit Fernbedienung** und 4 m Kühlmittel-Verbindungsrohre mit Isolierschlauch (bei fachgerechter Installation max. 10 m möglich)

Einfach zu installierende Raumklimatisierungsanlage mit einer **Kühlleistung von 2.500 Watt**. Ideal für Räume bis ca. 80 m<sup>3</sup>.

Sie besteht aus zwei Einheiten, einer externen und einer internen, um rasche, optimale Kühlung und maximale Geräuschlosigkeit zu gewährleisten.

Regulierung des Ventilators bis zu einer Höchstleistung von 420 m<sup>3</sup>/Std.

Durch die **automatische Luftentfeuchtung** entzieht das Gerät seiner Umgebung max. **1,0 l/h** überschüssige Feuchtigkeit.

### Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion

Alle Funktionen können über die **Fernbedienung** mit Flüssigkristalldisplay eingestellt werden.

Motorisierte Ausblasklappen am Innengerät.

### Abmessungen:

Interne Einheit (BxTxH): 710x180x250 mm

Externe Einheit (BxTxH): 720x260x430 mm

### Gewicht:

Interne Einheit: 11 kg

Externe Einheit: 27 kg

**Verpackungsmaße Innengerät:** 750x260x320 mm

**Verpackungsmaße Außengerät:** 765x350x500 mm

### Ausstattung:

- LED-Anzeige (1)
- Luftaustrittslamellen (2)
- Luftansauggitter (3)
- Fernbedienung (4)
- Ventilator (5)
- Rohranschluss

### Technische Daten:

- Kältemittel:	R407C
- Energie-Effizienz-Klasse:	D
- EER / COP:	2,62 / -
- Energieverbrauch bei Kühlen:	480 kWh / Jahr
- Kühlleistung:	2.500 Watt
- Luftleistung:	420 m <sup>3</sup> /h
- Abgeführte Feuchtigkeit max.:	1,0 Ltr./h
- Betriebsspannung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
- Kältemittelmenge im Gerät:	500 g für 4 m Rohr
- Schalldruckpegel:	Innen: ≤ 37 dB (A) Außen: ≤ 52 dB (A)

Neenndaten nach EN 14511

