



Einhell

BFO 4200 TI Blue Flame - Gasheizofen

Art.-Nr. 23.323.55

Das mobile Gasheizgerät benötigt keinen Kaminanschluss und kann mit handelsüblichen 5-11 kg Camping-Gasflaschen betrieben werden. Es ist für den Einsatz als Zusatzheizer im gut be- und entlüfteten Innenbereich vorgesehen, sowie im wettergeschützten Außenbereich. Das Gerät ist mit einem Thermostat (Bereich ca. 7°C – 32°C) ausgestattet, das die Leistung des Hauptbrenners (2,0 kW / 4,2 kW) automatisch regelt.

Wichtig! In Deutschland darf das Gerät in gut belüfteten Räumen nur mit einem 50mbar Innenraum-Gasdruckregler (2 Druckstufen, Druckmanometer und thermischer Sicherung) verwendet werden. **Dieser Innenraum-Gasdruckregler ist dem Gerät serienmäßig beigelegt.**

Für den Einsatz des Gerätes gelten allgemein folgende Vorschriften:

- Nur in gut belüfteten Räumen (dauernde Be- und Entlüftung notwendig) oder im Freien benutzen.
- Nicht in Freizeitfahrzeugen, wie Wohnwagen und Wohnmobilen, benutzen.
- Nicht in Hochhauswohnungen, Kellern, Bade- und Schlafzimmern verwenden. Es darf in Wohnräumen nicht als Dauerheizung verwendet werden. Das Mindestvolumen für Wohnräume beträgt 84 m³, für andere Räume 42 m³.

Zusätzliche Regulierungen in den angegebenen Bestimmungsländern sind zwingend zu beachten.

Ausstattung

- 5-stufiges Thermostat (7°C – 32°C)
- Piezozünder
- Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Zündflamme
- „Blue Flame“ – Brenner
- Gasflaschenaufstellraum
- Sicherheitsgasdruckregler für den Innenbereich (entspricht EN 12864, DIN 4811 F1-t)
- Gasschlauch nach EN 1763-1
- 5 St. Lenkrollen
- Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse

Technische Daten

- Nennwärmebelastung Σ Qn: 4,2 kW
- Gasflasche: Camping 5 kg – 11 kg
- Gastyp: Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemische
- Gasverbrauch G30 (Butan): 305 g/h
- Gasverbrauch G31 (Propan): 300 g/h
- Produktgewicht: 10,0 kg

Nationalitäts-Kennzeichen	Kategorie	P(mbar)
AT-DE	I3B/P	50

Gas	Düse (1/100 mm)
G30/G31	64/64

Logistische Daten

- Gewicht netto: 10,0 kg
- Gewicht brutto: 11,0 kg
- Verpackungsmaße: 460 x 320 x 810 mm
- EAN-Code: 4006825 583250
- VE: 1 Stück

