



Einhell

EXPERT

Akku-Schlagbohrschrauber

TE-CD 12/1 Li-i (2x2,0Ah)

Art.-Nr.: 4513890

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825628692

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 12/1 Li-i (2x2,0Ah) macht's möglich: Schrauben und Bohren, verstärkt mit Schlagbohrfunktion, ein praktischer Helfer in Haus und Werkstatt. Mit der Lithium-Ionen-Technologie ist der Akku schnell geladen, stets einsatzbereit und das ohne Selbstentladung. Für eine präzise Arbeitsweise sorgt die Drehzahlelektronik mit 22 Stufen. Die LED-Beleuchtung bringt Licht ins Dunkle. Höchst handlich und präzise führbar macht ihn die schlanke Bauweise, das ergonomische Design und der Softgrip. Das 2-Gang-Getriebe macht kraftvolles Schrauben und Bohren möglich, die inkludierte Schlagbohrfunktion erlaubt universelles Arbeiten.

Ausstattung

- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Inkl. 45min Ladegerät und 2x 2,0 Ah Akku



Technische Daten

- Akku	12 V 2000 mAh Li-Ion
- Ladezeit	45min
- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-400 min ⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1400 min ⁻¹
- Max. Drehmoment hart	30 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	22 Stufen
- Bohrfutter	10 mm Einhülzig
- Bohrleistung in Beton	8 mm
- Schlagzahl (Gang 1)	0-6000 min ⁻¹
- Schlagzahl (Gang 2)	0-21000 min ⁻¹
- Anzahl Akkus	2 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	1.18 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.17 kg
- Maße Einzelverpackung	80 x 221 x 255 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	13.02 kg
- Maße Exportkarton	530 x 270 x 240 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4716 9780



12 V
2.0 Ah

30 Nm



Als Sonderzubehör erhältlich



Power Charger 12V
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4512078
EAN-Code: 4006825635621
Einhell Accessory