

## Dekupiersäge DKS 405/1 E

Art.-Nr.: **43.090.10**

EAN-Code: **4006825501216**

VE: **1 Stück**

Feine, komplizierte Arbeiten an Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips sind Herausforderungen für Modellbau und Bastelarbeiten. Der stabile Parallelarm macht es Ihnen leicht, exakt geradeaus zu sägen.

Die Flexibilität der DKS 405/1 E zeigt sich beim Arbeiten im Millimeterbereich, oder Aussägen perfekter Rundformen und Kreise. Eine Gebläsevorrichtung entfernt dabei die Staubpartikel direkt vom Werkstück. Der durchsichtige Sägeblattschutz bietet optimale Sicherheit, ohne die Arbeit zu behindern. Für Gehrungsschnitte können Sie den Arbeitstisch um bis zu 45 Grad verstellen.

### Technische Daten:

- |                    |                                    |                     |                        |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| - Spannung:        | 230 V ~ 50 Hz                      | - Schnitthöhe max.: | 57 mm / 90°; 27 mm/45° |
| - Leistung:        | 120 Watt S2 5 min                  | - Ausladung:        | 406 mm                 |
| - Leerlaufhubzahl: | $n_0$ : 400-1600 min <sup>-1</sup> | - Tischgröße:       | 410 x 253 mm           |
| - Hubhöhe:         | 21,0 mm                            | - Tisch schwenkbar: | 0° bis 45°             |
| - Sägeblattlänge:  | 127 mm                             | - Stellfläche:      | 410 x 245 mm           |
| - Gewicht:         | 12 kg                              |                     |                        |
| - Verpackungsmaß:  | 630 x 280 x 330 mm                 |                     |                        |

### Durchlasshöhe:

- 50 mm / 90° bei max. Ausladung  
10 mm / 45° bei max. Ausladung

### Ausstattung:

- Spanabblasvorrichtung (1)
- Hubzahl Elektronik (2)
- Nullspannungsschalter (3)
- Staubabsaugvorrichtung (4)
- Adapter für Laubsägeblätter (5)



### Als Sonderzubehör erhältlich:

Ersatzsägeblätter  
(Set mit 5 Stück)

Art.-Nr.: **45.062.00**  
EAN-Code: **4006825453928**