

## Ausstattung

- Lupe für Zahlenskala
- Schiebestock mit Halterung
- Queranschlag mit Winkelskala
- Zusätzliche Kippsicherung
- Tischverbreiterung-/verlängerung aus pulverbesch. Stahlblechen
- Eloxierte Tischoberfläche für bessere Gleiteigenschaften
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung
- Laser
- Parallelanschlag mit Aluminium-Schiene
- Sägeblatt Winkelverstellung
- Sägeblatt Höhenverstellung
- 1 zusätzliches Sägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3 mm, 48 Zähne
- Abfallsack für Holzreste

## Technische Daten

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Leerlaufdrehzahl            | 6500 min-1        |
| - Anzahl Sägezähne            | 24 / 48 STK       |
| - Schwenkbereich Sägeblatt    | 45 °              |
| - Max. Schnitthöhe bei 45°    | 54 mm             |
| - Max. Schnitthöhe bei 90°    | 72 mm             |
| - Höhenverstellung stufenlos  | 0-72 mm           |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm             |
| - Arbeitshöhe                 | 895 mm            |
| - Netzanschluss               | 230-240 V   50 Hz |
| - Max. Leistung (S6   S6%)    | 1700 W   40 %     |
| - Sägeblatt                   | Ø250 x ø30 mm     |
| - Größe Arbeitstisch          | 610 x 445 mm      |
| - Tischverbreiterung links    | 608 x 250 mm      |
| - Tischverbreiterung rechts   | 608 x 250 mm      |
| - Tischverlängerung hinten    | 435 x 320 mm      |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 25.56 kg           |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 29.36 kg           |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 29.36 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 700 x 580 x 355 mm |
| - Maße Exportkarton               | 700 x 580 x 355 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 180   360   420    |

