



FQ-TP 6.000 Automatic

Tiefbrunnenpumpe

Art.-Nr.: 4170936

Ident-Nr.: 21010

EAN-Code: 4306517954789



Viel Kraft hinter einer schlanken Linie: die Tiefbrunnenpumpe zur Förderung aus großen Tiefen. Tiefbrunnenpumpen kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine schlanke Linie und hohe Förderkraft nötig ist: Die robusten Tauchpumpen sind schmaler als herkömmliche Tauchpumpen und können somit auch in enge Zisternenkanäle, Brunnen oder Bohrlöcher abgesenkt werden. Gerade in Gebieten mit tief liegendem Grundwasser kommen Tiefbrunnenpumpen zum Einsatz, da diese – im Gegensatz zu herkömmlichen Pumpen – aus größerer Tiefe Wasser zu Tage fördern, ideal zur Garten und Rasenbewässerung durch den hohen Förderdruck oder auch für die Hauswasserversorgung geeignet.

Ausstattung:

- Langlebiger und robuster Druckanschluss mit Edelstahleinsatz
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- 8-stufiges Laufradsystem für extra hohen Förderdruck
- 22 m Ablassseil

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Netzanschluss: | 220-240 V ~ 50 Hz |
| - Aufnahmeleistung: | 1100 Watt |
| - Fördermenge: | max. 6000 l/h |
| - Förderhöhe max.: | 55 m |
| - Eintauchtiefe max.: | 19 m |
| - Wassertemperatur max.: | 35°C |
| - Schlauchanschluss: | ca. 33,3 mm (1") IG |

Logistische Daten:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht: | 10,15 kg |
| - Nettogewicht Einzelverpackung: | 12,9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung: | 15,4 kg |
| - Maße Einzelverpackung: | 226 x 220 x 950 mm |
| - Stück pro Exportkarton: | 1 Stück |
| - Bruttogewicht Exportkarton: | 15,4 kg |
| - Maße Exportkarton: | 226 x 220 x 950 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC): | 720 1450 1620 |