

Heissluftgenerator HGG 200 Niro

Art.-Nr.: 23.304.60

EAN-Code: 4006825237061

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. **Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer mit integrierter Schlauchbruchsicherung enthalten.**

Das Gerät ist für gewerbliche Nutzung geeignet! (Achtung! Gewerblich nur mit mitgeliefertem Druckminderer oder Schlauchbruch-Sicherung nach DIN 30693 zu verwenden!)

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Gehäuse aus Nirostablech (3)
- Tragegriff (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammersicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz, 38 W
- Nennwärmebelastung: 20 kW
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Nennanschlusswert: 1430 g/h Flüssiggas P
- Betriebsdruck: 1,5 mbar
- Gasart: Propan nach DIN 51622
- Gewicht: 5,9 kg
- Verpackungsmaße: 400 x 230 x 310 mm

