



Einhell

BLUE

BT-BC 30

Batterie-Ladegerät

Art.-Nr.: 1078100

Ident.-Nr.: 11040

EAN-Code: 4006825101294

Das BT-BC 30 Batterie-Ladegerät ist ein leistungsstarkes und robustes Werkstattladegerät mit umschaltbarer 6V/12V/24V Ladespannung und Starthilfeeinrichtung. Somit ist es bestens für die Werkstatt und Landwirtschaft geeignet. Der Ladestrom ist 6-stufig einstellbar und die Starthilfeeinrichtung (100A/5s) ist durch ein Fernstartkabel (3m Länge) mit Wippentaster einfach zu betätigen. Über die beiden groß dimensionierten Anzeigeeinstrumente kann der momentane Ladestrom als auch die Ladespannung genau abgelesen und der Ladevorgang überwacht werden. Die kräftigen und vollisolierten Polzangen gewährleisten einen optimalen Kontakt zu den Batteriepolen. Das Gerät ist zudem mit einem 2-fachen Verpolungs- und Überlastungsschutz ausgestattet.

Ausstattung

- Aufbau Schutzklasse I
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlusschutz
- Stahlblechgehäuse
- Tragegriff
- Fernstartkabel (3 m) mit Taster
- Ladespannungsschalter
- Ladestromschalter
- Voltmeter und Amperemeter
- Netzleitung mit Schukostecker
- Ladeleitung mit isolierten Polzangen



Technische Daten

- Ladespannung 6 V/ 12V/ 24V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-400 Ah
- Starthilfeeinrichtung 100 A - 5 sek
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 0,7 / 0,9 - 21 / 30 A (arith./eff.) bei 6 V d.c.
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 1,0 / 1,6 - 20 / 30 A (arith./eff.) bei 12 V d.c.
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 1,8 / 3,0 - 14 / 20 A (arith./eff.) bei 24 V d.c.
- Netzanschluss 230 V | 50 Hz



Logistische Daten

- Produktgewicht 11.02 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 13 kg
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 26.5 kg
- Maße Einzelverpackung 425 x 330 x 225 mm
- Maße Exportkarton 645 x 435 x 245 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 828 | 0 | 0

