

Heißluftgenerator HGG 171 Niro; Ex

Art.-Nr.: 23.304.36

EAN-Code: 4006825512793

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan/Butan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. **Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer nicht enthalten.**

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Tragegriff (3)
- Gehäuse aus Nirostablech (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz, 38 W
- Nennwärmebelastung: 17 kW
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Nennanschlusswert: 1430 g/h Flüssiggas P/B
- Betriebsdruck: 300 mbar
- Gasart Propan/Butan: Kat. I.3
- Gewicht: 5,9 kg
- Verpackungsmaße: 460 x 235 x 325 mm



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0\Originale_Deutsch_PA04\2330436_01026.doc

Erstelldatum / create date: 15.11.2006 11:24:00

Aktualisiert / up dated: 22.11.2006