

#### Ausstattung

- Robustes Schneckengetriebe für die Nassschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbehälter (1)
- Langsamlaufende, feinkörnige Nassschleifscheibe Ø 200 x 40 mm (2)
- Verstellbarer Funkenschutz (3)
- Großes Schutzglas (4)
- Schnelllaufende Trockenschleifscheibe Ø 150 x 20 mm (5)
- Verstellbare Werkzeugauflage (6)
- RCD-Stecker für Personensicherheit (7)

#### Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 250 Watt S2 30 min
- Leerlaufdrehzahl:
  - Trockenschleifscheibe: 2.950 min<sup>-1</sup>
  - Nassschleifscheibe: 131 min<sup>-1</sup>
- Trockenschleifscheibe: Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm; K 36
- Nassschleifscheibe: Ø 200 x Ø 20 x 40 mm; K 80
- Gewicht netto: 9,7 kg
- Gewicht brutto: 10,3 kg
- Verpackungsmaße: 420 x 260 x 270 mm
- EAN-Code: 4006825 553277
- VE: 1 Stück



#### Als Sonderzubehör erhältlich:

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Nassschleifscheibe</b>    | Art.-Nr.: 44.173.00      |
| Ø 200 x Ø 20 x 40 mm         | EAN-Code: 4006825 440454 |
| <b>Trockenschleifscheibe</b> | Art.-Nr.: 44.125.12      |
| fein                         | EAN-Code: 4006825 440966 |
| <b>Trockenschleifscheibe</b> | Art.-Nr.: 44.125.13      |
| grob                         | EAN-Code: 4006825 440959 |

