

Dieser Freihand-Automatik-Schirm arbeitet ausschließlich im Solarbetrieb (ohne Batterien oder Akkus) und sorgt für eine Abdunkelung innerhalb von 0,00003 sec. Der Grad der Verdunkelung lässt sich von Schutzstufe 9 bis 13 einstellen. Die Empfindlichkeit zum Abdunkeln sowie die Verzögerungszeit bis zum Aufhellen sind ebenso einstellbar.

Ausstattung

- Energieversorgung über Solarzelle (1)
- Einstellbare Schutzstufen (Dunkelstufe) (2)
- Einstellbares Kopfband (Freihandschirm) (3)
- Einstellbare Empfindlichkeit (Abdunkeln) (4)
- Einstellbare Verzögerungszeit (Aufhellen) (5)
- Wechselbare Vorsatzeiben

Serienmäßiges Zubehör

- Zusätzliche Vorsatzeibe

Technische Daten

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ Energieversorgung: | Solarbetrieb |
| ■ Schutzstufe (hell/dunkel): | 4 / 9-13 |
| ■ Optische Klasse: | 1 |
| ■ Streulichtklasse: | 2 |
| ■ Homogenitätsklasse: | 3 |
| ■ Sichtfenster: | 98 x 43 mm |
| ■ Abdunklungszeit: | 1 / 30.000 s |
| ■ Gewicht netto: | 0,5 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 1,0 kg |
| ■ Verpackungsmaß: | 335 x 225 x 225 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825562323 |
| ■ VE: | 8 Stück |



AUTOMATIC

