



Einhell

CLASSIC

Schmutzwasserpumpe

GC-DP 7835

Art.-Nr.: 4170682

Ident.-Nr.: 11035

EAN-Code: 4006825587210

Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 7835 ist ein kraftvolles und zuverlässiges Gerät, das beim Abpumpen von verschmutztem Wasser in Haus, Garten, Teich und Brunnen mit großen Fördermengen und reibungslosem Betrieb überzeugt. Mit einer Leistungsaufnahme von 780 Watt fördert die starke Pumpe stündlich bis zu 15.700 Liter verunreinigtes Wasser. Ihr stufenlos regelbarer Schwimmerschalter bietet die Wahl zwischen Dauerbetrieb und einem vorgewählten Ein- und Ausschaltpegel. Im Lieferumfang enthalten sind ein Quick-Connector zum schnellen Schlauchwechsel und ein Universaladapter für 25/32 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG.

Ausstattung

- Tragegriff
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertige Keramik/Gummi Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Kabelaufwicklung
- Anschluss für 25/32 mm-Schläuche sowie G 1 (33,3 mm) Außengewinde
- 90 ° Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG
- Inkl. Quick-Connector zum schnellen Schlauchwechsel

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 780 W |
| - Max. Fördermenge | 15700 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 8 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 35 mm |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Netzleitung | 10 m H05RN-F |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 5.2 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 5.7 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 220 x 180 x 380 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 24 kg |
| - Maße Exportkarton | 460 x 380 x 400 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1640 3360 3840 |



ADJUSTABLE FLOATER



CABLE WINDING





QUICK CONNECTOR




UNIVERSAL HOSE CONNECTION



LONG-LIVING CARBON SEALING



ADJUSTABLE FLOATER



CABLE WINDING



max. 35 mm