

Leistungsstarke und robuste Schmutzwasserpumpe zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten oder überfluteten Baugruben. Es können Verschmutzungen bis zu einer Korngröße von Ø 25 mm abgesaugt werden. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter für automatische EIN/AUS - Schaltung bei wechselndem Wasserstand ausgestattet. Hohe Qualität bei Materialien und konstruktiver Ausführung, wie z.B. die rostfreie Edelstahl-Antriebswelle, gewährleisten weitgehend Wartungsfreiheit und langlebigen Einsatz.

## Ausstattung

- Tragegriff
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Universalanschluss
- Verunreinigungen bis 25 mm können abgesaugt werden
- Gleitringdichtung
- Automatik- und manueller Betrieb
- Schlauchanschluss auf der Oberseite
- Rückschlagventil

## Technische Daten

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - Netzanschluss         | 230 V   50 Hz              |
| - Leistung              | 420 W                      |
| - Max. Fördermenge      | 12500 L/h                  |
| - Max. Förderhöhe       | 5 m                        |
| - Max. Eintauchtiefe    | 7 m                        |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C                      |
| - Max. Fremdkörpergröße | 25 mm                      |
| - Schlauchanschluss     | 47,8 mm - 1 1/2" (Gewinde) |
| - Netzleitung           | 1000 cm   H07RN8-F         |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 4.8 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 6.96 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 266 x 247 x 443 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 28.95 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 540 x 520 x 460 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 840   1680   2080  |

