

Mit der Zug-, Kapp- und Gehrungssäge NSMS 4300 ZZ ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. Trotz des 210 mm Sägeblattes erreicht die Säge aufgrund der doppelten Zugfunktion eine Schnittbreite von 430 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von sehr breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang hervorragend geeignet.

### Ausstattung

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt mit 24 Zähnen (1)
- Beidseitige Auflagebügel (2)
- Drehtisch (3) mit präziser Winkeleinstellung (4) von -45° bis +60° mit Raststellungen
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis +45° neigbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes (5)
- Inklusive Laser (6)
- Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion (7)
- Inklusive Spänefangsack (8)
- Tiefenanschlag (9)

### Technische Daten

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ■ Netzanschluss:        | 230 V ~ 50 Hz           |
| ■ Leistung:             | 1.800 Watt              |
| ■ Leerlaufdrehzahl:     | 4.800 min <sup>-1</sup> |
| ■ Hartmetall-Sägeblatt: | Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm   |
| ■ Anzahl der Zähne:     | 24                      |
| ■ Schwenkbereich:       | -45° / 0° / +60°        |
| ■ Gehrungsschnitt:      | 0° bis 45° nach links   |
| ■ Sägebreite 90° x 90°: | 430 x 65 mm             |
| ■ Gewicht netto:        | 17,5 kg                 |
| ■ Gewicht brutto:       | 18,5 kg                 |
| ■ Verpackungsmaße:      | 800 x 560 x 490 mm      |
| ■ EAN-Code:             | 4006825 553291          |
| ■ VE:                   | 1 Stück                 |



### Als Sonderzubehör erhältlich:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Hartmetall-Sägeblatt</b> | Art.-Nr.: 45.020.48      |
| Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm 24 Z  | EAN-Code: 4006825 456004 |
| <b>Hartmetall-Sägeblatt</b> | Art.-Nr.: 45.020.34      |
| Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm 48 Z  | EAN-Code: 4006825 456110 |