





Seilhebezug

TC-EH 250

Art.-Nr.: 2255130

Ident.-Nr.: 21033

EAN-Code: 4006825627183

Der Seilhebezug TC-EH 250 ermöglicht rund um Haus, Garten und Werkstatt das sichere Heben von Lasten auf einfachen Schalterdruck. Seine umfangreiche Ausstattung entspricht dem neuesten Stand der Technik. Er ist mit 12 Metern Drahtseil mit einem Querschnitt von 3,2 mm ausgestattet. Damit hebt er Lasten bis 250 kg mittels Umlenkrolle mit Lasthaken auf eine Höhe von 5,7 m. Ohne Umlenkrolle halbiert sich die Maximallast, während sich die Hubhöhe auf 11,5 m erhöht.

Ausstattung

- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 3,2 mm)
- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Bedienungsschalter mit Not-Aus
- Motor mit Thermoschalter
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Automatische Endabschaltung
- Befestigung mit zwei Doppelschellen

Technische Daten

230 V | 50 Hz - Netzanschluss - Max. Leistung (S3 | S3%) 450 W | 20 % - Tragkraft ohne Umlenkrolle 125 kg - Tragkraft mit Umlenkrolle 250 kg - Hubhöhe ohne Umlenkrolle 11.5 m - Hubhöhe mit Umlenkrolle 5.7 m - Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min 4 m/min - Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle

Logistische Daten

- Produktgewicht 10 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 10.85 kg

- Maße Einzelverpackung 359 x 145 x 240 mm

- Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton 21.7 kg

- Maße Exportkarton 372 x 315 x 275 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1750











Als Sonderzubehör erhältlich



SA 1100 Schwenkarm Art.-Nr.: 2255398 EAN-Code: 4006825540017 Einhell Accessory