

Gewerbegasdruckregler und Schlauchbruchsicherung GDM 15/50 GE

Art.-Nr.: 33.912.10

EAN-Code: 4006825537727

VE: 1 Stück

Für den Betrieb im gewerblichen Einsatz (Gastronomie, Veranstaltungsservice, usw.) von Partystrahlern, Gastrobrättern usw. sind vom Gesetzgeber spezielle, 2-stufig geregelte Gasdruckregler sowie Schlauchbruchsicherungen vorgeschrieben.

Der Gewerbedruckregler passt garantiert auf alle Partystrahler, die in Deutschland zugelassen sind. Der Gasdruckregler ist zweistufig geregelt und besitzt einen 90 Grad abgewinkelten Schlauchanschluss um ohne Knicken des Gasschlauches in den Gasflaschenaufstellraum zu passen. Der Gewerbedruckregler entspricht der DIN EN 12864, die integrierte Überdrucksicherung der Anforderung als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässig hohen Druckanstieg nach TRF, BGV D 34 „Verwendung von Flüssiggas“ DA zu §11 Abs. 4 und EU-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG).

Die Schlauchbruchsicherung ist ebenfalls für den Gewerbebetrieb vorgeschrieben. Wird z.B. bei einem Defekt am Gasschlauch oder Verschraubung die für den Betriebsdruck angegebene Nenn-Durchflussmenge um maximal 10% überschritten, wird die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche unterbrochen. Die automatische (ohne Einschaltknopf) Schlauchbruchsicherung erfordert im laufenden Betrieb keine Bedienung, d.h. die Gaszufuhr muss nicht manuell freigegeben werden. Die Schlauchbruchsicherung entspricht der DIN 30693.

Beide Zubehörteile sind auch für den Privatanwender als zusätzliche Sicherheitseinrichtungen sinnvoll.

Technische Daten Druckregler:

Eingangsdruck:	0,3 – 16bar
Nenn-Ausgangsdruck:	50 mbar
Nenndurchfluss:	max. 1,5 kg/h
Überdrucksicherung Ansprechdruck:	Pso 100 mbar
Temperaturbereich:	-20°C - +60°C

Technische Daten Schlauchbruchsicherung:

Nenndruck:	50 mbar
Nenndurchfluss:	1,5 kg/h
Druckstufe:	PN 16
Gesamtgewicht:	0,64 kg
Gesamtes Verpackungsmaß:	72 x 84 x 142 mm

CE0085

