

Hauswasserwerk HWW-G 1300/20

Art.-Nr.: **41.733.82**

EAN-Code: **4006825510201**

VE: **1 Stück**

Das Hauswasserwerk fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Druck. WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Die leistungsstarke Pumpe ist leise und deshalb für die Brauchwasserversorgung im Haus geeignet.

Das Pumpengehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, daher langlebig und keine Rostfärbung des Wassers. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 1000 Watt
- Fördermenge max.: 4600 l/h
- Förderhöhe max.: 45 m
- Förderdruck max.: 4,5 bar
- Einschaltdruck max.: 1,5 bar
- Abschaltdruck max.: 3 bar
- Behältervolumen: 20 Liter
- Druck- und Sauganschluss: 1" IG
- Wassertemperatur max.: 35 °C
- Saughöhe max.: 6 m

Ausstattung:

- Edelstahl-Pumpengehäuse (1)
- Druckschalter (2)
- Manometer (3)
- Behälter 20 ltr. (4)

Leistungsdaten:

Förderhöhe:	Fördermenge:
10 m	4.200 l/h
20 m	3.750 l/h
30 m	2.000 l/h

Anschluss für
Saugschlauch

Anschluss für Druckschlauch

Als Sonderzubehör erhältlich:

Vorfilter VF 12



Art.-Nr.:
41.738.00
EAN-Code:
4006825412291

Vorfilter VF 25



Art.-Nr.:
41.738.50
EAN-Code:
4006825412406

Saugschlauch Länge 7 m



Art.-Nr.:
41.737.07
EAN-Code:
4006825412468

Saugschlauch Länge 4 m



Art.-Nr.:
41.737.04
EAN-Code:
4006825412475

