

Diese kleine Absauganlage erzeugt einen hohen Unterdruck und die Abluft wird über einen Faltenfilter gereinigt. Für stationäre Geräte ist der 100 mm Saugschlauch bestens geeignet. Durch Adapter lassen sich aber auch kleinere Schläuche anbinden.

### Ausstattung

- Ø 100 mm Schlauchsystem (1)
- 4 Reduzierungsadapter (2)
- 50 l Metallbehälter (3)
- Tragegriff (4)
- Feinfilter (Faltenfilter)

### Serienmäßiges Zubehör

- 2 m Saugschlauch Ø 100 mm
- Faltenfilter
- Papier-Zusatzfilter (5 Stück) (5)

### Technische Daten

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ■ Netzspannung:     | 230 - 240 V ~ 50 Hz   |
| ■ Aufnahmeleistung: | 1.100 Watt            |
| ■ Behälterinhalt:   | 50 l                  |
| ■ Luftleistung:     | 183 m <sup>3</sup> /h |
| ■ Max. Vakuum:      | 25.000 Pa             |
| ■ Schlauchlänge:    | 2 m                   |
| ■ Gewicht netto:    | 9,3 kg                |
| ■ Gewicht brutto:   | 11,0 kg               |
| ■ Verpackungsmaße:  | 410 x 410 x 700 mm    |
| ■ EAN-Code:         | 4006825 551877        |
| ■ VE:               | 1 Stück               |

