

The ideal submersible pump for clearing tanks and containers, etc. Universally controlled ON/OFF switching height and operation differential via continuously adjustable float switch. The float switch can also be fixed during continuous operation.



RED



Features

- Carrying handle with integrated cable reel
- Continuously adjustable float switch
- Housing made of impact resistant, high quality plastics
- Removal of impurities up to 5 mm in size
- Universal connection G 1 ¹/₂ (ca. 47.8 mm) male thread



min. 40 x 40 cm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved. File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Englisch_PA04\4170298_01018.doc Erstelldatum/create date: 25.06.2008 17:10:00Aktualisiert/up dated: 31.01.2011



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved. File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Englisch_PA04\4170298_01018.doc Erstelldatum/create date: 25.06.2008 17:10:00Aktualisiert/up dated: 31.01.2011