

Vigtige tillægsoplysninger. Læs dette nøje!

Venligst gå igennem disse sikkerhedspunkter i tillæg til de som følger med i brugsanvisningen.

NB! Før montering og opstart beder vi Dem om at læse brugsanvisningen nøje for at undgå skader og fejlmontering. Brugsanvisningen må opbevares tilgængeligt og skal afleveres til ny bruger eller ejer. Læg specielt mærke til sikkerhedsanvisningerne.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

- Portåbneren må kun monteres på en hel og uskadet port som er sat op i henhold til gældende regler.
- Den elektriske tilkobling på 230V strømstyrke må være monteret af godkendt elektriker.
- Før motordækslet tages af må strømmen kobles fra.
- Porten eller dele af porten må ikke svinge ud over offentlig vej eller sti!
- Portens bevægelse kan altid stoppes med fjernbetjeningen dersom denne er inden for rækkevidde. Porten kan også stoppes med hjælp af godkendt tillægsudstyr som nøglelås, indvendig kontakt og kodelås.
- Efter montering er det vigtigt at forsikre sig om at motoren stopper hvis porten belastes med et pres på 20 Kg. På midten af bunden, eller hvis porten støder mod en genstand der er højere end 50mm. Over gulvet..
- NB! Denne sikkerhedsudkobling må testes månedlig.
- Monter en nødåbner udenfor børns rækkevidde, i en højde af 1,60 m og udenfor portens bevægelsesområde.
- Informer Deres barn om farene i forbindelse med en automatisk portåbner. Særlig med tanke på klemmeskader. Medens porten er i bevægelse, er det vigtigt at børn befinder sig udenfor portens bevægelsesområde.
- Før arbejde eller justering udføres på port eller åbner, må kæden løsnes og sikres mod påkobling.
- Efter montage må der tjekkes at mekanismen er korrekt justeret og at sikkerhedsfunktionerne virker som de skal.
- Efter indlæring af kraftbegrænsner må nødåbneren, vægtbelastning og klemmebelastning tjekkes!
- Efter montage og start af åbneren må alle brugere gøre sig bekendt med funktionerne og brugen af åbneren.
- Håndsenderen må opbevares på et sikkert sted for at undgå utilsigtet brug.
- Vedligehold af åbneren må kun udføres af kyndig person og i henhold til brugsanvisningen.
- Ved brug af nødåbner, kan enkelte dele af porten (som ledarm og fjer osv.) fremdeles indeholde spændkraft.
- **Tag aldrig på bevægelige dele af porten eller åbneren mens åbneren er koblet til!**

Bestemmelser for brugsområde

- Åbneren er kun beregnet for brug til at åbne og lukke garageporte til privat forbrug.
- Åbneren må være i korrekt teknisk stand ved benyttelse.
- Fejl som kan påvirke sikkerheden må udbedres straks.
- Porten må have en let gang og være let at åbne.
- Porte som skal påmonteres åbner må opfylde gældende normer og regler.

Uegnede brugsområder

- Åbneren er ikke beregnet på at hæve og sænke last.
- Åbneren er kun til horisontalt brug
- Monter kun åbneren på egnede port typer og port størrelser.
- Åbneren er ikke egnet til brug på branddør eller brand port eller nødudgange.
- Åbneren må ikke arbejde under andre forudsætninger end det som er beskrevet under bestemmelse for brugsområder.
- NB! Vi forpligter os ikke til erstatningsansvar ved skader og/eller følgeskader som følge af fejlagtig montage og brug!

Der er fare forbundet med spændkraft i portens drejepunkt! For Deres egen sikkerhed, skal service og vedligeholdelsesarbejde på fjer og balancering af portens vægt, udføres af portproducentens kundetjeneste.

NB! Vigtig instruktion for en sikker montage.

Fejl ved montage kan føre til alvorlige skader.

- Åbneren må kun benyttes på en fejlfri port som tilfredsstillende gældende regler.
- NB! Test porten at den står stille når den slippes i ca 1 meters højde. Hvis porten bevæger sig i en af retningerne er fjedrene fejl indstillet.
- Før åbningsmekanismen monteres, skal alle wirer og alle låseanordninger fjernes eller sættes ud af drift, bortset fra de som drives af åbningsmekanismen på porten. Om mulig skal portåbneren placeres 2,1 meter eller mere over gulvet.
- **NB!** Motorkassen må monteres horisontalt!
- Nødåbneren må om muligt monteres 1.8 meter over gulvet.
- Ved brug af afbryder må placeringen af denne være: i portens synsvidde, i en minimumshøjde på 1,5 meter og udenfor børns rækkevidde.
- Varselskiltet monteres på et synligt sted. F.eks. ved styringsenheden (nøglekontakt)!

