



Einhell

BLUE

BT-GW 170 Schutzgas-Schweißgerät

Art.-Nr. 15.749.80

Mit dem Schutzgas-Schweißgerät für den anspruchsvollen Heimwerker können Sie im MAG (Metall-Aktiv-Gas) Verfahren normale Stähle verschweißen. Das fahrbare Schutzgas-Schweißgerät ist mit einem flexiblen Schlauchpaket mit einem handlichen, gasgekühlten Brenner ausgestattet. Es verfügt über Ventilator-Zwangskühlung und einen Thermo-Schalter, der das Gerät vor Überlastung schützt.

Ausstattung

- Handgriff (1)
- 4 Laufrollen (2)
- Masseklemme (3)
- Gasgekühlter Brenner (4)
- Schweißschirm (5)
- Druckminderer (6)
- Schutzgasschlauch
- Kette zur Gasflaschenbefestigung

ISC GmbH, Eschenstrasse 6, 94405 Landau									
BT-GW 170					Bj. / Ser. Nr.				
					EN 60974-1				
	25 A / 15,25 V - 135 A / 20,75 V (max. 170 A)								
		X%	10	20	30	60	100		
	U ₀ =40 V	I ₂ (A)	135	100	77	54	42	25	
		U ₂ (V)	20,75	19	17,85	16,7	16,1	15,25	
	1 ~ 50 Hz	U ₁ = 230 V			I ₁ max = 27 A		I ₁ eff = 9,7 A		
IP21					H				

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Schweißstrom I₂: 25-135 A (max. 170 A)
- Schweißstromregelung: 6-stufig
- Schweißdrahttrommel max.: 5 kg
- Schweißdraht-Ø: 0,6 – 0,8 mm
- Drahtvorschub: stufenlos
- Leerlaufspannung U₀: 40 V
- Gewicht: 37 kg
- Abmessungen: 715 x 335 x 465 mm
- EAN-Code: 4006825 538069
- VE: 1 Stück

