



Einhell Germany AG

# Einhell

## EXPERT

### GE-SP 4390 LL ECO

Pompa immersione fondo piatto

Art: 4170715

Ident No.: 11016

EAN: 4006825622256

La pompa Einhell GE-SP 4390 LL ECO è stata progettata pensando all'eco-compatibilità. Grazie al sistema Eco Power, aspira più acqua per un minore consumo energetico. Ha una profondità di due metri. Funziona in acque basse fino a 1 millimetro. L'interruttore a galleggiante è regolabile in continuo. La scocca della pompa in materiale plastico antiurto e la guarnizione meccanica di alta qualità garantiscono una lunga durata di servizio. La pompa è dotata di impugnatura ergonomica, sistema di supporto del cavo, occhiello di sospensione integrato, valvola di non ritorno e attacco universale del tubo. Il tubo è facilmente accessibile sulla parte superiore della pompa.

## Caratteristiche

- Aspira in acque basse fino a 1 mm
- Interruttore galleggiante regolabile in continuo
- Valvola di non ritorno
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Guarnizione meccanica di alta qualità
- Attacco per il tubo facilmente accessibile sulla parte superiore
- Occhiello di sospensione integrato
- Scocca della pompa in plastica anti urto
- Attacco universale incluso
- ECO Power: alte prestazioni a basso consumo energetico

## Dati Tecnici

- Tensione	230 V   50 Hz
- Potenza	430 W
- Portata max.	9000 L/h
- Prevalenza max.	8 m
- Profondità di immersion max.	7 m
- Temperatura acqua max.	35 °C
- Dimensioni Attacco	47,8mm (G11/2 AG)
- Cavo elettrico	10 m   H05RN-F

## Dati Logistici

- Peso del prodotto	4.5 kg
- Peso lordo del prodotto	6.06 kg
- Dimensioni singolo pacco	250 x 230 x 350 mm
- Pezzi per imballo	2 Pezzi
- Peso lordo dell'imballo	14.5 kg
- Dimensioni imballo	520 x 280 x 360 mm



ADJUSTABLE FLOAT SWITCH




LONG LIVING SEALING



WATER OUTLET ON TOP SIDE




CARRYING HANDLE AND INTEGRATED ROPE EYELET



ADJUSTABLE FLOATER



NON RETURN VALVE



min. SUCTION DEPTH down to 1 mm