

## Ausstattung

- maximale Langlebigkeit durch hochwertige, robuste Bauweise
- höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- müheloses lösen von Radmuttern für einen schnellen Räderwechsel
- Inklusive 4 Stecknüsse (17/19/21/23 mm)

## Technische Daten

- |                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| - Akku                         | 20 V   2000 mAh   Li-Ion                      |
| - Ladezeit                     | 2-2,5h                                        |
| - Netzanschluss des Ladegeräts | 220-240 V   50/60 Hz                          |
| - Leerlaufdrehzahl             | 0 - 2300 min <sup>-1</sup>                    |
| - Werkzeug-Aufnahme (6-Kant)   | External square drive mount 1/2"<br>(12.7 mm) |
| - Werkzeug-Aufnahme (4-Kant)   | 0.5 Zoll                                      |
| - Max. Drehmoment hart         | 250 Nm                                        |
| - Anzahl Akkus                 | 1 STK                                         |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 1.5                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.24               |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 7.2 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 335 x 240 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2100   4352   5200 |

