



## Zug- Kapp- und Gehrungssäge KSZ 210 Radial

Art.-Nr.: **43.006.31**

EAN-Nr.: 4006825502053

VE: 1 Stück

Mit der Zug- Kapp- und Gehrungssäge KSZ 210 Radial ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden.

Aufgrund der Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 205 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang bestens geeignet.

### Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$  (2) und Raststellungen bei  $15^\circ$ ;  $22,5^\circ$ ;  $30^\circ$ ;  $45^\circ$ ;  $90^\circ$
- Sägekopf nach links, stufenlos von  $0^\circ$  bis  $+45^\circ$  neigbar (3)
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks (4)
- Transportsicherung und Spänefangsack (5)

### Technische Daten:

- |  |   |
|--|---|
| - Netzspannung:  | 230 V ~ 50 Hz   |
| - Leistung:  | 1200 Watt   |
| - Leerlaufdrehzahl $n_0$ :   | $4500 \text{ min}^{-1}$                               |
| - Hartmetall-Sägeblatt:  | $\text{Ø}210 \times \text{Ø}30 \times 2,8 \text{ mm}$ |
| - Anzahl der Zähne:  | 24  |
| - Schwenkbereich:  | $3 \times 45^\circ$                                   |
| - Paneelen bis max.:   | 205 mm  |
| - Gehrungsschnitt:   | $0^\circ$ bis $45^\circ$ nach links                   |
| - Sägebett-Auflage:  | $420 \times 210 \text{ mm}$                           |
| - Sägebreite bei max. $90^\circ$ :                                 | $205 \times 60 \text{ mm}$                            |
| - Sägebreite bei max. $45^\circ$ :                                 | $140 \times 60 \text{ mm}$                            |
| - Sägebreite bei max. $2 \times 45^\circ$ (Doppelgehrungsschnitt): | $80 \times 45 \text{ mm}$                             |
| - Gewicht:   | 16 kg   |



### Als Sonder-Zubehör erhältlich:

Ersatzsägeblatt  $\text{Ø} 210 \times \text{Ø} 30 \times 2,8 \text{ mm}$ ; Z = 24

Art.-Nr.: **45.020.48**

EAN-Nr.: 4006825456004