

Ausstattung

- 4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
- Überlastschutzkupplung für erhöhte Anwendersicherheit
- Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme zum einfachen Werkzeugwechsel
- Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff
- Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
- Robuster Aluminium-Getriebekopf für erhöhte Langlebigkeit
- Sicher fixierter Zusatzhandgriff durch Verrippung
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 230-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1600 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 800 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl | 3900 min ⁻¹ |
| - Schlagstärke | 4 J |
| - Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| - Bohrleistung in Beton | 32 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 5.4 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.05 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 444 x 140 x 349 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 375 x 455 x 275 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1190 2380 |