

Ausstattung

- Außenliegender Schwimmerschalter zur Einstellung der Ansaughöhe
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Flexibler Schwanenhals mit Schlauchanschluss
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
- Bequemes Verstauen des Netzkabels dank Kabelaufwicklung
- Inkl. Verlängerungsrohre

Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Leistung	400 W
- Max. Fördermenge	3900 L/h
- Max. Förderhöhe	10 m
- Max. Eintauchtiefe	5 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	0.5 mm
- Schlauchanschluss	26,4 mm (R3/4 AG)
- Netzleitung	1000 cm 05RN8-F

Logistische Daten

- Produktgewicht	3.25 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	5.3 kg
- Maße Einzelverpackung	245 x 240 x 360 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	20 kg
- Maße Exportkarton	460 x 380 x 410 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1480 3060 3672

