

Seilhebezug SHZ 1000 Global

Art.-Nr.: **22.557.13**

EAN-Code: **4006825506419**

VE: **1 Stück**

Der Einhell Seilhebezug entspricht dem neuesten Stand der Technik, basierend auf den bereits seit 1999 gültigen Normen und Gesetzesvorschriften. Durch die Anpassung an den neuen Standard ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen:

- Der Bedienschalter ist mit einer **Not-Aus-Taste** versehen. Diese Einrichtung gewährleistet ein sicheres Abschalten beim Versagen des Bedienschalters.
- Der Bedienschalter ist in **Schutzklasse II** (schutzisoliert) ausgeführt.
- Ein **zwangsbetätigter Endabschalter** gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall (z. B. bei Verkleben der Kontakte) sicher in der oberen Endlage abschaltet.
- **Verbesserte Bremse:** Bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse (z. B. Drahtbruch) ist trotzdem ein sicheres Halten der Last gewährleistet.
- Die Bremswirkung setzt ein bei Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors.
- Das **verbesserte Getriebe** gewährleistet eine längere Lebensdauer des Antriebs.
- Das **drallarme Stahlseil** vermindert ein Verdrehen der Last beim Anheben.
- Lasthaken mit **zusätzlicher Sicherheitslasche:** Diese zusätzliche Lasche verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Lastaufnahmeeinrichtung.
- Der **Motor mit Überlastschutz** verhindert eine Überhitzung des Motors.

Ausstattung:

- Befestigung mit zwei Doppelschellen (1)
- Bedienungsschalter mit Not-Aus (2)
- 12 m Drahtseil drallarm Ø 5,6 mm (3)
- Motor mit Thermoschalter (4)
- Umlenkrolle mit Lasthaken (5)
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage

Technische Daten:

- Tragkraft: 500 kg ohne Umlenkrolle
1000 kg mit Umlenkrolle
- Hubhöhe: 12 m ohne Umlenkrolle
6 m mit Umlenkrolle
- Netzspannung: 230 V~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1600 W S3 20 %
- Seilgeschwindigkeit: ohne Umlenkrolle: 10 m/min.
mit Umlenkrolle: m/min.
- Gewicht: 32,3 kg
- Verpackungsmaße: 540 x 220 x 310 mm

