



WH 2000 I Wandheizgerät

Art.-Nr. 23.385.03

Das Wandheizgerät WH 2000 I verfügt über eine zweistufige Heizung (hochwertiges, nicht-glühendes Heizelement, sogenannter PTC-Heizer), elektronisches Thermostat, Zeitschaltuhr und Ionisator. Ein integrierter geräuscharmer Walzenlüfter und die zuschaltbare "Swing"-Funktion der Luftauslasslamellen, bei der diese sich elektrisch betrieben nach oben und unten schwenken, verteilen die Wärme optimal im Raum. Die vom Ionisator erzeugten negativen Ionen setzen sich an schädliche, positiv geladene Partikel fest, neutralisieren sie, indem sie diese schwerer und voluminöser machen. Die schädlichen Partikel schweben nicht mehr in der Luft, welche deutlich reiner wird. Der WH 2000 I ist für alle trockenen Räume geeignet. Die Mindestmontagehöhe beträgt 1,8 m.

Ausstattung

- IR-Fernbedienung (1)
- Luftauslass-Lamellen automatisch schwenkbar (2)
- Ein-Ausschalter (3)
- 3-stufiger Schalter für Gebläse und Heizung (1.200 / 2.000 W) (4)
- Elektronisches Thermostat (15°- 36°C) (5)
- "Swing"-Schalter (6)
- Zeitschalter von 1 h 8 h (7)
- Schalter Ionisator ein- aus (8)
- LED-Display (9)
- Ausschaltverzögerung (Gebläse schaltet erst nach Abkühlen aus)
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Heizleistung: 2.000 Watt
Negative Ionen: ≥ 3 x 10⁶ n/cm³
Schutzart: IPX0

Schutzart: IPX0Produktgewicht: 3,4 kg

Gerätemaße: 580 x 158 x 250 mm

Logistische Daten

Gewicht netto: 3,5 kgGewicht brutto: 4,0 kg

Verpackungsmaße: 584 x 161 x 254 mm
EAN-Code: 4006825 583199

VE: 2 Stück

