

Ausstattung

- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Vibrationsarmer Lauf
- Robuster und flacher Metallgetriebekopf
- Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff
- Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter
- Stirnlochschlüssel praktisch im Zusatzhandgriff verstaut
- Kabelclip zum Fixieren des aufgewickelten Kabels
- Lieferung ohne Trennscheibe



Technische Daten

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 750 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 12000 min ⁻¹ |
| - Scheibendurchmesser | 125 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.84 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 400 x 129 x 236 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.93 kg |
| - Maße Exportkarton | 530 x 410 x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1820 3760 4440 |

