

Teichpumpe TP 4300

Art.-Nr.: **41.723.30**

EAN-Code: **4006825516319**

VE: **6 Stück**

Diese leistungsstarke Teichpumpe sorgt für eine gute Wasserqualität und den richtigen Sauerstoffgehalt, zum anderen sind die attraktiven Wasserspiele, ob als Springbrunnenpumpe oder Bachlauf, der Blickfang im Garten. Die Pumpe ist für den Dauereinsatz unter Wasser konzipiert. Es wurde auf maximale Leistung bei geringem Stromverbrauch besonders Wert gelegt. Die Pumpe wird durch einen öllosen Motor mit einem hermetisch in Gießharz vergossenen Stator und wasserumspülten Permanent-Magnetrotor angetrieben. Der Gehäusemantel ist aus schlagfestem Kunststoff.

Ausstattung:

- teleskopierbares Fontänenrohr und Stufenfontäne (1)
- Durchflussregler für Fontäne (2)
- Tragegriff (3)
- großer aufsteckbarer Standfuß mit 4 Saugnäpfen (4)
- Saugkorb mit BIOCELL-Filtereinsatz (5)
- Durchflussregler für Wasserspeier (6)
- Anschluss für Wasserspeier (7)
- incl. Stufenfontäne und Schaumspudler (8)
- 10 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker (o. Abb)

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Netzanschluss: | 230V ~ 50 Hz |
| - Aufnahmeleistung: | 120 Watt |
| - Fördermenge max.: | 4300 l/h |
| - Förderhöhe max.: | 4 m |
| - Eintauchtiefe max.: | 3 m |
| - Stufenfontäne h _{max} : | 2,2 m |
| - Schaumspudler h _{max} : | 32 cm |
| - Gewicht: | 3,7 kg |
| - Verpackungsmaß: | 230 x 230 x 140 mm |



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\60\Originale_Deutsch_PA04\4172330_01015.doc

Erstelldatum / create date: 22.11.2005 11:10:00

Aktualisiert / up dated: 03.02.2006