

Dicken-Abbrichtobelmaschine EHM 1300

Art.-Nr.: **44.199.40**

EAN-Code: **4006825535037**

VE: **1 Stück**

Mit der Dicken-Abbrichtobelmaschine können problemlos Holzwerkstücke winkelig und plan abgerichtet oder im Dickenhobelmodus maßgenau auf Dicke gehobelt werden. Der Parallelanschlag kann zum Beispiel zum Anfasen stufenlos bis zu 45° geneigt werden.

Ausstattung:

- Aluminium-Dickenhobeltisch (1)
- Parallelanschlag stufenlos von 0° bis +45° neigbar (2)
- Dickenhobeltisch (3)
- Ausziehbare Werkstückauflage (4)
- Kippschutz (5)
- Nullspannungsschalter (6)
- Spanabsaugung Ø 100 / 35 mm (7)

Technische Daten:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Netzspannung: | 230 V ~ 50 Hz |
| - Leistung: | 1.280 Watt |
| - Leerlaufdrehzahl n_0 : | 9.000 min ⁻¹ |
| - Max. Werkstückbreite: | 152 mm |
| - Max. Dickendurchlasshöhe: | 100 mm |
| - Abbrichtobeltisch: | 650 x 160 mm |
| - Dickenhobeltisch: | 250 x 152 mm |
| - Dickenhobel-Vorschub: | 8 m/min |
| - Max. Hobeinschnitttiefe: | 3 mm |
| - Max. Dickenhobeinschnitttiefe: | 2 mm |
| - Max. Neigung Parallelanschlag: | 45° |
| - Spanabsaugung: | Ø 100 / 35 mm |
| - Gewicht: | 28,5 kg |
| - Verpackungsmaße: | 730 x 390 x 410 mm |



Als Sonderzubehör erhältlich:

Ersatzhobelmesser
159 x 16,5 x 3 mm

Art.-Nr.: **43.113.00**
EAN-Code: **4006825536553**

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltene Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4419940_01016.doc

Erstelldatum / create date: 13.02.2007 14:00:00

Aktualisiert / up dated: 11.04.2007