

Ausstattung

- Lithium-Ionen Akku mit Battery-Management-System
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Leistungsstarker Motor für hohes Drehmoment
- Robustes Metallgetriebe
- 1 Stunden Schnellladegerät
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Automatische Spindelarretierung
- Quick-Stop
- Fein dosierbare Drehzahl-Regelelektronik
- Drehmomenteinstellung
- Rechts- und Linkslauf
- LED-Licht
- Schlanke Bauform mit Softgriff
- Ergonomisch kurze Bauform
- Transport- und Aufbewahrungskoffer



Technische Daten

- Akku	12 V 1500 mAh Li-Ion
- Ladezeit	1h
- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-350 min^-1
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1300 min^-1
- Max. Drehmoment hart	25 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	18 Stufen
- Bohrfutter	10 mm Einhülsig
- Anzahl Akkus	1 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht	0.96
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.37 kg
- Maße Einzelverpackung	330 x 265 x 95 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12 kg
- Maße Exportkarton	480 x 335 x 285 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	3050 6105 7415