



# Einhell

## Einhell HOME

**TH-SM 2534 Dual**  
 Zug-Kapp-Gehrungssäge  
 Art.-Nr.: 4300825  
 Ident-Nr.: 11024

Die TH-SM 2534 Dual Zug-, Kapp- und Gehrungssäge besitzt einen stufenlos von 0° bis +45° nach links und rechts verstellbaren Sägekopf für hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen in nur einem Arbeitsgang. Ausgestattet mit einem Hartmetall-Sägeblatt in Profiqualität ist es geeignet zum Schneiden von Holz, beschichteten Platten und Plastik. Der hochwertige Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss besteht durch eine exakte Winkeleinstellung, welche in verschiedene Positionen verstellt werden kann

### Ausstattung

- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
- Sägt Holz, beschichtete Platten und Plastik
- Arbeitsplatte aus Aluminium-Druckguss
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Werkstückanschlag mit rechts abnehmbarem Aufsatz
- Alle Einstellungen sind von der Arbeitsposition aus sichtbar
- Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Spindle Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- Die Transportsicherung sorgt für sichere Mobilität
- Inklusive Spänefangsack für einen saubereren Arbeitsplatz
- Tischeinlage mit Skala

### Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| • Netzanschluss               | 230 V   50 Hz          |
| • Leistung                    | 2100 W                 |
| • Max. Leistung (S6   S6%)    | 2350 W   25 %          |
| • Leerlaufdrehzahl            | 4000 min <sup>-1</sup> |
| • Sägeblatt                   | Ø250 x ø30 mm          |
| • Anzahl Sägezähne            | 48 STK                 |
| • Schwenkbereich (Sägekopf)   | -45° - +45°            |
| • Schwenkbereich (Sägetisch)  | -45° - +45°            |
| • Schnittbreite 90° x 90°     | 340 x 75 mm            |
| • Schnittbreite 90° x 45°     | 240 x 75 mm            |
| • Schnittbreite 45° x 90°     | 340 x 42 mm            |
| • Schnittbreite 45° x 45°     | 240 x 42 mm            |
| • Durchmesser Absauganschluss | 36 mm                  |



### Logistische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Produktgewicht                  | 14.8 kg            |
| • Bruttogewicht Einzelverpackung  | 19.5 kg            |
| • Maße Einzelverpackung           | 800 x 575 x 455 mm |
| • Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| • Bruttogewicht Exportkarton      | 21 kg              |
| • Maße Exportkarton               | 455 x 80 x 575 mm  |
| • Containermengen (20"/40"/40"HC) | 130   265   290    |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen  
 Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten  
 Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör