

Mobile Split Klimaanlage MSK 3500 C+H

Art.-Nr.: 23.602.26

EAN-Code: 4006825547382

VE: 1 Stück

Das mobile, kompakte Split-Raumklimagerät besteht aus zwei Einheiten und sorgt für ein ideales Raumklima. Das Außenteil (Verflüssigereinheit) und das Innengerät (Verdampfeinheit) sind durch eine 3 Meter lange Kältemittelleitung verbunden. Das Außenteil wird im Freien aufgestellt oder an einer Außenwand aufgehängt. Das mobile Innenteil wird im zu klimatisierenden Raum aufgestellt. Das Gerät ist komplett zusammengebaut und sofort betriebsbereit. Mit Drucktasten bzw. mit der Fernbedienung können alle Betriebsarten am Innengerät eingestellt, sowie das Klimagerät aus- und eingeschaltet werden. Eine Thermostatsteuerung sorgt für gleichmäßige Raumklimatisierung. Das Klimagerät eignet sich für Räume bis max. 100 m³ Rauminhalt.

Ausstattung:

- Großes Bedienfeld (1)
- Vertikal mechanisch verstellbare Luftauslasslamellen (2)
- 4 Stück Lenkrollen (3)
- Luftansaugfilter mit Aktivkohlefilter (4)
- Fernbedienung (5)
- 3 Meter lange, vormontierte Kältemittelleitung mit "Quick"-Anschluss (6)
- Wandhalterung für Außeneinheit
- 2 Stück Gabelschlüssel

Funktionen:

- Gerät Ein-Aus
- LED-Anzeigedisplay
- Temperatureinstellung: +18°C bis +32°C
- Schlafmodus Einstellung
- Lüftergeschwindigkeit: 3-stufig
- Betriebsartenwahl (Mode): Auto, Kühlen, Gebläse, Heizen
- Einschaltdauer: 1-24h, Dauerbetrieb

LED-Anzeige für:

- Ist-Raumtemperatur
- Soll-Raumtemperatur
- Schlafmodus ein
- Lüftergeschwindigkeit
- Auto, Kühlen, Gebläse, Heizen
- Timer ein
- Kondenswasserbehälter voll

Technische Daten:

- FCKW frei (R410A)
- Kältemittelmenge: 740 g
- Energie-Effizienz-Klasse*: C
- EER / COP*: 2,81 / 2,61
- Energieverbrauch bei Kühlen*: 623 kWh/Jahr
- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Kühlleistung*: 3.500 Watt
- Heizleistung*: 2.980 Watt
- Luftumwälzung max.: 680 m³/h
- Abgeführte Raumluftfeuchtigkeit max. (30°C/80% RH): ca. 43l/Tag
- Geräuschpegel Innengerät: ≤ 54dB (A)
- Geräuschpegel Außengerät: ≤ 62dB (A)
- Maße Innengerät ca.: 365x608x746 mm
- Maße Außengerät ca.: 500x310x520 mm
- Gewicht Innengerät (netto) ca.: 32 kg
- Gewicht Außengerät (netto) ca.: 13 kg
- Gewicht komplett mit Verpackung: 48 kg
- Verpackungsmaße ca.: 1.150x400x780 mm

*Daten nach EN 14511

