

Das Neptun Hauswasserwerk NHW-E 105 in Edelstahloptik ist die effiziente Lösung zur Förderung von Klarwasser aus Schächten, Zisternen und Brunnen für Haus und Garten. Das Hauswasserwerk arbeitet mit 1.050 Watt und fördert damit bis zu 4.500 Liter pro Stunde. Ausgerüstet ist es mit einer großen Wassereinfüllöffnung, einer praktischen Wasserfüllanzeige, einem Manometer und einem praktischen Handgriff. Das Hauswasserwerk verfügt über einen 20 l-Tank. Frostschutz gewährt die Wasserablassschraube. Vor Überlastungsschäden schützt der Thermoschutz. Ausgerüstet ist das Hauswasserwerk mit hochwertigen Gleitringdichtungen.

## Ausstattung

- Wasserfüllanzeige
- Große Wassereinfüllöffnung
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Manometer
- 20 l Tank
- Thermoschutz
- Hochwertige Gleitringdichtungen
- Edelstahl Optik
- Ein-/Ausschalter

## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	1050 W
- Max. Fördermenge	4500 L/h
- Max. Förderhöhe/ -druck	48 m / 4.8 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Einschaltdruck	1.5 bar
- Max. Abschaltdruck	3 bar
- Sauganschluss	42mm (R11/4 AG)
- Druckanschluss	33,3 mm (R1 IG)
- Behältervolumen	20 L
- Netzleitung	1.5 m   H07RN-F

## Logistische Daten

- Produktgewicht	15 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	17.6 kg
- Maße Einzelverpackung	570 x 300 x 600 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17.5 kg
- Maße Exportkarton	600 x 335 x 625 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	270   550   650

