

Gerätehaus DELUXE 2

Art.-Nr.: **37.131.00**

EAN-Code: **4006825543933**

VE: **1 Stück**

Das stabile Gerätehaus (3-Felder – Doppeltür) besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminium-Profilen und UV-beständigen PVC-Hohlkammerplatten.

Durch die großen Flügeltüren wird das Gerätehaus bequem zugänglich.

Das Metallgerätehaus wurde mit einer Schneelast von 50 kg/m² und einer Windlast von 25 kg/m² getestet.

Ausstattung:

- Extra stabile, komplett eloxierte, mattierte Aluminiumprofile
- Zusätzliche Winkelprofile und Windverbunde zur maximalen Versteifung
- Hochwertige Boden-Eckprofile aus Aluminium-Druckguss
- PVC-Hohlkammerplatten 6 mm stark, schlag-, stoß- und ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturbeständig von -25°C bis +60°C.
- Große Doppel-Flügeltür, mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen
- Pulverbeschichtete Lüftungsbleche im Giebelbereich
- 2 Dachrinnenabläufe mit Ablaufschläuche
- 2 Dachrinnenendstücke
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Größe LxB: | 217,8 x 251,7 cm |
| - Höhe Traufe: | 144 cm |
| - Höhe First: | 217,2 cm |
| - Türhöhe (lichte Höhe): | 168 cm |
| - Türbreite (lichte Weite): | 117,4 cm |
| - Grundfläche ca.: | 5,48 m ² |
| - Gewicht netto: | 60,2 kg |
| - Gewicht brutto: | 78,9 kg |

10 Jahre Garantie

auf die UV-Beständigkeit der Hohlkammerstegplatten

15 Jahre Garantie

auf den Alu-Rahmen

