

## Kapp- und Gehrungssäge KS 210/2 Profi

Art.-Nr.: **43.002.80**

EAN-Code: **4006825501667**

VE: **1 Stück**

Mit der Profi-Kapp- und Gehrungssäge ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden.

### Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Drehtisch (2) mit präziser Winkeleinstellung (3)  
-45° bis +45° schwenkbar
- Raststellungen bei 15°; 22,5°; 30°; 45°; 90°
- Sägekopf nach links stufenlos von 0° bis +45°  
neigbar
- Inkl. Spänefangsack (4) und Transportsicherung

### Technische Daten:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Netzspannung:   | 230 V ~ 50 Hz           |
| - Leistung:   | 1.200 Watt              |
| - Leerlaufdrehzahl $n_0$ :                                | 5.000 $\text{min}^{-1}$ |
| - Hartmetall-Sägeblatt:                                   | Ø 210 x Ø 30 x 2,5 mm   |
| - Anzahl der Zähne:                                       | 24                      |
| - Schwenkbereich:   | 2 x 45°                 |
| - Paneelen bis max.:                                      | 120 mm                  |
| - Gehrungsschnitt:  | 0° bis 45° nach links   |
| - Sägebett-Auflage:                                       | 385 x 140 mm            |
| - Sägebreite bei max. 90°:                                | 120 x 60 mm             |
| - Sägebreite bei max. 45°:                                | 80 x 65 mm              |
| - Sägebreite bei max. 2 x 45°:<br>(Doppelgehrungsschnitt) | 80 x 35 mm              |
| - Gewicht:  | 10,6 kg                 |
| - Verpackungsmaße:  | 430 x 390 x 320 mm      |



### Als Sonderzubehör erhältlich:

#### CV-Sägeblatt

Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm; 72 Zähne

#### HM-Sägeblatt

Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm; 24 Zähne

#### HM-Sägeblatt

Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm; 48 Zähne

Art.-Nr.: **45.020.42**

EAN-Code: **4006825456042**

Art.-Nr.: **45.020.48**

EAN-Code: **4006825456004**

Art.-Nr.: **45.020.34**

EAN-Code: **4006825456110**