

## Ausstattung

- 230 V Steckdose für einfache Stromentnahme
- Überlastschalter für Gerätesicherheit
- Reversierstarter zum Starten des Gerätes
- Stabile Standfüße
- Tragegriff für einfachen Transport
- Kraftvoller 2-Takt-Antriebsmotor, luftgekühlt
- Synchron-Generator
- Großer 4,2-Liter Tank für anhaltenden Dauerbetrieb
- Beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Automatische Spannungsregulierung

## Technische Daten

- Generortyp	Synchron
- Frequenz	50 Hz
- Dauerleistung (S1) bei 230 V	650 W
- Max. Leistung (S2   S2time) bei 230 V	720 W   2 min
- Nennstrom bei 230 V	2.8 A
- 230 V Steckdose	1 STK
- Motor	Zweitakt, Luftgekühlt
- Zylinderzahl	1 STK
- Hubraum	63 cm <sup>3</sup>
- Motordrehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
- Max. Motorleistung	1.5 kW
- Kraftstoff	Mischung
- Benzintankinhalt	4.2 L
- Laufzeit bei 2/3 Last	7 h
- Schalleistungspegel LWA	90 dB (A)

## Logistische Daten

- Produktgewicht	16.3 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	17.4 kg
- Maße Einzelverpackung	380 x 320 x 335 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	16.5 kg
- Maße Exportkarton	380 x 320 x 335 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	756   1512   1512

