

Gerätehaus DELUXE 1

Art.-Nr.: **37.131.40**

EAN-Code: **4006825547306**

VE: **1 Stück**

Das stabile Gerätehaus (2-Felder – Doppeltür) besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminium-Profilen und UV-beständigen PVC-Hohlkammerplatten.

Durch die großen Flügeltüren wird das Gerätehaus bequem zugänglich.

Das Metallgerätehaus wurde mit einer Schneelast von 50 kg/m² und einer Windlast von 25 kg/m² getestet.

Ausstattung:

- Extra stabile, komplett eloxierte, mattierte Aluminiumprofile
- Zusätzliche Winkelprofile und Windverbunde zur maximalen Versteifung
- Hochwertige Boden-Eckprofile aus Aluminium-Druckguss
- PVC-Hohlkammerplatten 6 mm stark, schlag-, stoß- und ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturbeständig von -25°C bis +60°C.
- Große Doppel-Flügeltür, mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen
- Pulverbeschichtete Lüftungsbleche im Giebelbereich
- 2 Dachrinnenabläufe mit Ablaufschläuche
- 2 Dachrinnenendstücke
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Größe LxB: | 147,1 x 251,7 cm |
| - Höhe Traufe: | 144 cm |
| - Höhe First: | 217,2 cm |
| - Türhöhe (lichte Höhe): | 168 cm |
| - Türbreite (lichte Weite): | 117,4 cm |
| - Grundfläche ca.: | 3,7 m ² |
| - Gewicht netto: | 53 kg |
| - Gewicht brutto: | 71 kg |

10 Jahre Garantie

auf die UV-Beständigkeit der Hohlkammerstegplatten

15 Jahre Garantie

auf den Alu-Rahmen



Bild zeigt Gerätehaus DELUXE 2

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\3713140_01018.doc

Erstelldatum/create date: 08.06.2008 12:55:00Aktualisiert/up dated: 19.06.2008