

Seilhebezug SHZ 125/250

Art.-Nr.: **22.551.16**

EAN-Code: **4006825515510**

VE: **2 Stück**

Der Professional Seilhebezug bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen:

- Der Bedienschalter ist mit einer **Not-Aus-Taste** versehen. Diese Einrichtung gewährleistet ein sicheres Abschalten beim Versagen des Bedienschalters.
- Der Bedienschalter ist in **Schutzklasse II** (schutzisoliert) ausgeführt.
- Ein **zwangsbetätigter Endabschalter** gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall (z. B. bei Verkleben der Kontakte) sicher in der oberen Endlage abschaltet.
- **Verbesserte Bremse:** Bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse (z. B. Drahtbruch) ist trotzdem ein sicheres Halten der Last gewährleistet.
- Die Bremswirkung setzt ein bei Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors.
- Das **drallarme Stahlseil** vermindert ein Verdrehen der Last beim Anheben.
- Lashaken mit **zusätzlicher Sicherheitslasche:** Diese zusätzliche Lasche verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Lastaufnahmeeinrichtung.
- Der **Motor mit Überlastschutz** verhindert eine Überhitzung des Motors.

Ausstattung:

- Befestigung mit zwei Doppelschellen
- Bedienungsschalter mit Not-Aus
- Umlenkrolle mit Lashaken
- 12 m Drahtseil, drallarm Ø 3,05 mm
- Motor mit Thermoschalter
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage

Technische Daten:

- Tragkraft: 125 kg ohne Umlenkrolle
250 kg mit Umlenkrolle
- Hubhöhe: ca. 11,5 m ohne Umlenkrolle
ca. 5,7 m mit Umlenkrolle
- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W S3 20 %
- Seilgeschwindigkeit: 12 m/min ohne Umlenkrolle
6 m/min mit Umlenkrolle
- Gewicht: 11,3 kg
- Verpackungsmaße: 360 x 220 x 145 mm



Als Sonderzubehör erhältlich:

Schwenkarm
Global SA 1200

Art.-Nr.: **22.553.96**
EAN-Code: **4006825221244**

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\2255116_01015.doc

Erstelldatum / create date: 16.12.2005 08:57:00

Aktualisiert / up dated: 28.03.2008