

Ideal zum Leerpumpen überschwemmter Keller, von Behältern, Tanks etc. Der integrierte Schwimmschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus. Zum Flachabsaugen bis 2mm kann der Schwimmschalter in Dauerbetriebsstellung befestigt werden.

Ausstattung

- Umschalter für Automatik- und Dauerbetrieb
- Integrierter Schwimmschalter
- Tragegriff
- Universalanschluss
- Rückschlagventil

Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Leistung	700 W
- Max. Fördermenge	12500 L/h
- Max. Förderhöhe	10 m
- Max. Eintauchtiefe	5 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	2 mm
- Schlauchanschluss	42 mm - 1 1/4" (Gewinde)
- Netzleitung	10 m H07RN8-F

Logistische Daten

- Produktgewicht	6.8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	7.4 kg
- Maße Einzelverpackung	250 x 250 x 410 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	27.7 kg
- Maße Exportkarton	520 x 480 x 430 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1000 2000 2500

