

Die Tiefbrunnenpumpe mit Automatikfunktion schaltet das Gerät bei Wasseranforderung automatisch ein und auch wieder ab. Das Klarwasser kann durch das 8-stufige Laufradsystem bis auf max. 55 m Höhe gefördert werden. Eine Eintauchtiefe von max. 19 m und die schlanke Bauform ermöglichen auch einen Einsatz in tiefergelegenen und engen Wasserreservoirs. 6.000 Liter pro Stunde fördert der kraftvolle 1.100 W Motor. Langlebigkeit garantiert das Gehäuse aus Edelstahl und die hochwertige Gleitringdichtung. Die integrierte Trockenlaufsicherung bewahrt die Pumpe vor Schäden bei Unterbrechung der Wasserzufuhr. Die Pumpe ist mit einem gut zugänglichen Schlauchanschluss an der Oberseite mit integriertem Rückschlagventil ausgestattet.

## Ausstattung

- Automatikfunktion
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Robuster Druckanschluss mit Edelstahleinsatz
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- 8-stufiges Laufradsystem für extra hohen Förderdruck
- Mit integriertem Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- 2 Aufhängeösen
- 22 m Ablassseil

## Technische Daten

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss         | 220-240 V   50 Hz |
| - Leistung              | 1100 W            |
| - Max. Fördermenge      | 6000 L/h          |
| - Max. Förderhöhe       | 55 m              |
| - Max. Eintauchtiefe    | 19 m              |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C             |
| - Schlauchanschluss     | 33,3mm (G1 IG)    |
| - Netzleitung           | 22 m   H07RN-F    |
| - Pumpendurchmesser     | 98 mm             |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 10.15 kg           |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 15.4 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 955 x 211 x 221 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 15.4 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 955 x 211 x 221 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 630   1260   1550  |