



# Einhell



Starthilfekabel

**BT-BO 25/1 A**

**Art.-Nr.: 2030345**

Ident.-Nr.: 11046

EAN-Code: 4006825561555

Das BT-BO 25/1 A Starthilfekabel leistet auch unerfahrenen Helfern sehr gute Dienste bei der Überbrückung bzw. der Starthilfe von Benzin- und Dieselmotoren. Es ist mit 4 vollisolierten Polzangen ausgestattet. Das Leitermaterial besteht aus 31,4 mm<sup>2</sup> Aluminium (= 25 mm<sup>2</sup> Kupferkabel). Eine praktische Tragetasche ist bereits im Lieferumfang des nach DIN 72553-25 geprüften Starthilfekabels enthalten.

## Ausstattung

- Starthilfekabel geprüft nach DIN 72553-25
- 4 vollisolierte Polzangen
- Leitermaterial aus 31,4 mm<sup>2</sup> Aluminium (= 25 mm<sup>2</sup> Kupferkabel)
- Inkl. Tragetasche



## Technische Daten

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Für Benzinmotoren bis max. | 5500 cm <sup>3</sup> |
| - Für Dieselmotoren bis max. | 3000 cm <sup>3</sup> |
| - Kabellänge                 | 3.5 m                |
| - Kabelquerschnitt           | 31.4 mm <sup>2</sup> |
| - Prüfstrom                  | 350 A                |

## Logistische Daten

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.81 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 1.9 kg              |
| - Maße Einzelverpackung           | 320 x 320 x 65 mm   |
| - Stück pro Exportkarton          | 6 STK               |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 11.5 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 640 x 320 x 190 mm  |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4230   8772   10308 |

