



# Einhell

**BLUE**

## BT-GW 150 Schutzgas-Schweißgerät

Art.-Nr. 15.749.70

Mit dem Schutzgas-Schweißgerät für den anspruchsvollen Heimwerker können Sie im MIG (Metall-Inert-Gas) Verfahren Aluminium und im MAG (Metall-Aktiv-Gas) Verfahren Edelstahl und normale Stähle verschweißen. Das fahrbare Schutzgas-Schweißgerät ist mit einem flexiblen Schlauchpaket mit einem handlichen, gasgekühlten Brenner ausgestattet. Es verfügt über Ventilator-Zwangskühlung und einen Thermoschalter, der das Gerät vor Überlastung schützt.

### Ausstattung

- Handgriff (1)
- 2 Laufrollen (2)
- Masseklemme (3)
- Gasgekühlter Brenner (4)
- Schweißschirm (5)
- Druckminderer (6)
- Schutzgasschlauch

ISC GmbH, Eschenstrasse 6, 94405 Landau								
BT-GW 150					Bj. / Ser. Nr.			
					EN 60974-1			
	25 A / 15,25 V - 120 A / 20 V (max. 150 A)							
		X%	10	20	30	60	100	
	U <sub>0</sub> =48 V	I <sub>2</sub> (A)	120	90	75	52	40	25
		U <sub>2</sub> (V)	20	18,5	17,75	16,6	16	15,25
		U <sub>1</sub> = 230 V		I <sub>1 max</sub> = 24,8 A		I <sub>1 eff</sub> = 9,5 A		
IP21			H					

### Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Schweißstrom I<sub>2</sub>: 25-120 A (max. 150 A)
- Schweißstromregelung: 6-stufig
- Schweißdrahttrommel max.: 5 kg
- Schweißdraht-Ø: 0,6 – 0,8 mm
- Drahtvorschub: stufenlos
- Leerlaufspannung U<sub>0</sub>: 48 V
- Gewicht netto: 26,4 kg
- Gewicht brutto: 28,6 kg
- Abmessungen: 695 x 450 x 300 mm
- EAN-Code: 4006825 538052
- VE: 1 Stück

