

Split-Klima-Anlage SKA 3500 C + H

Art.-Nr.: 23.653.22

EAN-Code: 4006825234732

VE: 1 Stück

Raumklimaanlage zum **Kühlen und Heizen** zur Wandinstallation.

Automatische Luftentfeuchtung

Komplett mit Fernbedienung und 4 m Verbindungs-Kupferrohre mit Isolierschlauch (max. 15 m möglich)

Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung

Einfach zu installierende Raumklimatisierungsanlage mit einer **Kühlleistung von 3.500 Watt** und einer Heizleistung von **3.800 Watt**. Ideal für große Räume bis ca. 117 m³.

Sie besteht aus zwei Einheiten, einer externen und einer internen, um rasche, optimale Kühlung und maximale Geräuschlosigkeit zu gewährleisten.

Regulierung des Ventilators in 3 Geschwindigkeiten bis zu einer Höchstleistung von 520 m³/Std.

Durch die **automatische Luftentfeuchtung** entzieht das Gerät seiner Umgebung gut **1,3 l/h** überschüssige Feuchtigkeit.

Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion

Alle Funktionen können über die **Fernbedienung** mit Flüssigkristalldisplay eingestellt werden.

Motorisierte Ausblasmatten am Innengerät.

Abmessungen:

Interne Einheit (BxTxH): 790 x 180 x 275 mm

Externe Einheit (BxTxH): 830 x 545 x 255 mm

Gewicht:

Interne Einheit: 10 kg

Externe Einheit: 36 kg

Gewicht kompl. 54 kg

Verpackungsmaße kompl. 1030 x 520 x 960 mm

(BxTxH):

Ausstattung:

- Luftansauggitter (1)
- LCD-Anzeige (2)
- Luftaustrittslamellen (3)
- Fernbedienung (4)
- Rohranschluss (5)
- Ventilator (6)

Technische Daten:

- FCKW frei (R407C)
- Energie-Effizienz-Klasse: B
- EER / COP: 3,02 / 3,42
- Energieverbrauch bei Kühlen: 580 kWh/Jahr
- Kühlleistung: 3.500 Watt
- Heizleistung: 3.800 Watt
- Luftleistung: 520 m³/h
- Abgeführte Feuchtigkeit: 1,3 Ltr./h
- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Kühlmittelmenge im Gerät: ca. 900 g/ für 4 m Rohr (für jeden weiteren Meter 20 g beifügen)
- Schalldruckpegel: Innen: 40 dB (A)
Außen: 55 dB (A)

Neenndaten nach EN 14511

